




ELIS PLZEŇ a.s.



ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚŘ FLOMIC FL5034F

Ultrazvukový bateriově napájený průtokoměr řady FLOMIC FL5034F byl speciálně vyvinut pro kontroly a revize hydrantů. Kromě protékajícího objemu a okamžitého průtoku může měřit i tlak.


Průtokoměr je vybaven závitovým připojením a držákem pro snadné a časté přenášení v terénu, proto je vhodný pro hasičské hydranty. Měření je možné provádět jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze. Součástí průtokoměru může být snímač tlaku.

NADSTANDARDNÍ PROVEDENÍ UMOŽŇUJE:

- obousměrné měření průtoku a vyhodnocování spotřeby v jednotlivých směrech s vizuální i elektronickou indikací směru proudění
- měření a zobrazování okamžitého tlaku měřené kapaliny v rozsahu 1÷16 barů
- proudový pasivní výstup 4 ÷ 20 mA zobrazující okamžitý průtok kapaliny nebo tlak měřené kapaliny
- archivace měřených veličin s uživatelsky nastavitelnou periodou jedna minuta až jeden rok
- vyčítání měřených veličin a obsahu archivu prostřednictvím komunikačního rozhraní USB nebo RS 232
- připojení k systému dálkového přenosu dat pomocí GSM modulu
- napájení po proudové lince 4 ÷ 20 mA
- provedení pro pitnou vodu
- použití alternativních jednotek Gal/min., l/s

TECHNICKÉ PARAMETRY

jmenovitá světlost [mm]		65	80	100
připojovací závit G		G 2 ½"	G 3"	G 4"
přetěžovací průtok Q ₄ [m³/h]		78,75	125	200
trvalý průtok Q ₃ [m³/h]		63	100	160
minimální průtok Q ₁ [m³/h]		0,2	0,25	0,4
konstanta impulz. výstupu k _i [l/imp]		50	50	100
rozsah měření Q ₃ /Q ₁		315	400	400
třída tlaku vody		MAP 16		
teplotní třída		T50		
třída citlivosti profilu proudění	před měřičem	U10		
	za měřičem	D5		
třída tlakové ztráty		ΔP 25		
klimatické a mechanické prostředí		B		
elektromagnetické prostředí		E1, E2		
perioda měření		1 s		
zobrazení		jednořádkový 8místný LC displej		
napájení - životnost		lithiová baterie 3,6 V/19 Ah - 8 let ve standardním provedení		
krytí		IP 68		
výstupy a funkce		měření průtoku s pasivním impulzním výstupem U = 3 ÷ 30 V, I = 0,002 ÷ 10 mA, t _{imp} = 30 ms		
nadstandardní vybavení	obousměrné měření průtoku	pasivní proudový výstup 4 ÷ 20 mA, U = 10 ÷ 24 V (průtok nebo tlak)		
		+ pasivní impulzní výstup, U = 3 ÷ 30 V, I = 0,002 ÷ 10 mA, t _{imp} = 30 ms		
		– pasivní impulzní výstup, U = 3 ÷ 30 V, I = 0,002 ÷ 10 mA, t _{imp} = 30 ms		
		pasivní proudový výstup 4 ÷ 20 mA, U = 10 ÷ 24 V		
		s pasivním kontaktem pro indikaci směru při použití proudového výstupu		
		opticky oddělené rozhraní USB, RS 232, RS 232 + USB převodník GSM modul		



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Dimenze [mm]	65	80	100
Připojovací závit G	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
Délka L [mm]	400	400	400
Výška S [mm]	280	300	320
Hmotnost [kg]	9	11	13