



ELIS PLZEŇ a.s.



**MĚŘIČ TEPLA/CHLADU VE VODĚ
ELISTHERM ET3020.x3**

ELISTHERM ET3020.x3

Systém ELISTHERM ET3020.x3 měřič tepla/chladu je určen pro absolutní měření energie tepla nebo chladu dodávané nebo spotřebované v uzavřených teplovodních/chladicích systémech. Měřič tepla/chladu ELISTHERM ET3020.x3 měří a ukládá informace o množství tepla/chladu vypočteném v kalorimetrickém počítadle z teploty vody, která se měří na vstupním a vratném potrubí pomocí připojených párových odporových snímačů teploty Pt100 (Pt500) a z průtoku vody měřeným ultrazvukovým průtokoměrem, který je umístěn na vstupním nebo vratném potrubí.


Systém ELISTHERM ET3020.x3 měřič tepla/chladu je dodáván v následující konfiguraci:

- Kalorimetrické počítadlo
- Pár odporových snímačů teploty Pt100 (Pt500)
- Ultrazvukový průtokoměr SONOELIS SE404x.1 a SE406x.1

TECHNICKÉ PARAMATRY

teplotní rozsah průtokoměru	0° až 150° C
min. teplotní rozdíl kalorimetrického počítadla	2°
jmenovitá světlost průtokoměru	DN32 až DN300
umístění průtokoměru	přívodní nebo vratné potrubí
přesnost měření	třída 2 dle EN1434 (OIML R75)
kommunikace	M-Bus
napájení průtokoměru	230 V AC
napájení kalorimetrického počítadla	230 V AC nebo baterie
krytí kalorimetrického počítadla	IP54
krytí průtokoměru	IP65
teplota okolí	5° až 55° C
nadstandardní vybavení pro kalorimetrické počítadlo	kom. linka MODBUS impulzní výstup, radio, GSM
nadstandardní vybavení pro průtokoměr	provedení pro měření teploty 180° C krytí průtokoměru IP68

SCHÉMA ZAPOJENÍ MĚŘIČE TEPLA/CHLADU ELISTHERM ET3020.x3 V TOPNÉM/CHLADÍCÍM SYSTÉMU



ELIS PLZEŇ a. s.
LUČNÍ 425/15, 301 00 PLZEŇ
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 377 517 711
FAX: +420 377 517 722
e-mail: sales@elis.cz
<http://www.elis.cz>